

## МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВОЙСТВ ОБОЕВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Условное обозначение	Характеристика
Уход		Водостойкие во время обработки. (Можно протирать губкой в момент наклеивания)
		Устойчивые при влажной обработке
		Высокоустойчивые при влажной обработке. (Можно мыть с применением моющих средств)
		Устойчивые к механическим воздействиям. (Моющиеся с применением моющих средств и щетки)
		Высокоустойчивые к механическим воздействиям
Стойкость к выцветанию		Достаточная светостойкость
		Относительная светостойкость
		Хорошая светостойкость
		Очень хорошая светостойкость
		Отличная светостойкость
Подгон по рисунку		Не надо подгонять рисунок (свободная стыковка)
		Прямая стыковка (указывается раппорт, например - 50 см)
		Стыковка со смещением (указываются раппорт и смещение, например - 50/25 см)
		Реверсивная наклейка (встречная наклейка)
Нанесение клея		Клей наносится на обои
		Клей наносится на поверхность стены
		Обои с уже нанесенным клейким покрытием
Способ снятия		Снимаются после предварительного смачивания
		Обои снимаются без остатка
		Снимаются слоями. Нижний слой обоев остается на стене



### Магазины Manders:

г. Москва, +7 (495) 988-64-03  
 Б. Козихинский пер., д.22  
 ул. Маршала Тухачевского, д.49  
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.3, вход А(ЦД Artplay)  
 Н. Сыромятинская, д.10, стр.10 (мастерская Manders)

г. Санкт-Петербург, +7 (812) 380-95-96  
 Большой пр., д.57/1  
 ул. Гороховая, д.61  
 ул. Студенческая, д. 10 (ПК "Ланской")  
 Свердловская набережная, 58А

г. Киев, +38 (044) 289-53-89  
 ул. Антоновича (Горького), 3

+7(800) 350-17-37

[www.manders.ru](http://www.manders.ru)

[kraski@manders.ru](mailto:kraski@manders.ru)

*#manders — kraski*



# ИНСТРУКЦИЯ

## Клей для обоев Harlequin и Scion

## ОПИСАНИЕ

Готовый к использованию клей на водной основе, специально предназначенный для обоев брендов Harlequin и Scion. Прост в использовании благодаря хорошей клейкой способности и отличным характеристикам скольжения, позволяющим легко изменять положение полотен обоев.

Содержит консерванты.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для бумажных, флизелиновых и виниловых обоев.

## ТАРА

5 кг

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

Убедитесь, что на стенах нет видимых повреждений, сухая, очищена от пыли, не имеет следов подтеков, грязи и прочего, что может повлиять на адгезию. Свежая штукатурка должна быть полностью сухой. Очень пористые или щелочные поверхности необходимо прогрунтовать соответствующим праймером. Старое настенное покрытие должно быть удалено. Все неровности и повреждения поверхности (трещины, отверстия, выбоины и т.д.) должны быть зашпаклеваны и выровнены. Убедитесь, что вся поверхность имеет однородный цвет. Прежде окрашенные краской поверхности должны быть обработаны наждачной бумагой.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При использовании линованной бумаги вам следует применять тот же клей, что используется для наклеивания обоев. Не используйте клей при температуре ниже 12°C.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Подробно изучите инструкцию к обоям. Тщательно перемешайте клей перед использованием. Не разбавляйте клей водой. Используйте чистую кисть или валик и наносите клей аккуратно и равномерно, следуя инструкциям производителя обоев. Убедитесь, что клей все еще влажный, прежде чем наклеить очередную полосу обоев.

## РАСХОД

Содержимого 5-килограммового контейнера достаточно примерно на 5 стандартных рулонов обоев (расход примерно 1 кг на 5 м<sup>2</sup>) в зависимости от метода нанесения, состояния и типа поверхности и навыка работника.

## ОЧИСТКА

Промойте инструменты и оборудование водой сразу после использования. Избегайте попадания клея на лицевую сторону обоев. Если клей попал на лицевую сторону, немедленно уберите его влажной ветошью или губкой.

## ХРАНЕНИЕ

Избегайте чрезмерного замерзания и резких перепадов температуры. Клей необходимо хранить в недоступном для детей и животных месте.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При попадании на кожу промойте большим количеством теплой воды и обратитесь к врачу в случае появления сыпи.

